

股票代码：2028.HK

Jolimark 映美

映美新科技 中国好产品

高速、稳定、可靠 繁忙业务的票据打印之道



FP-660K+

24针106列高速票据打印机

适用于通讯、物流、保险、教育、邮政、税务、企业、行政机关等行业

- | | | |
|---|--|---|
| ☒ 增值税单 | ☒ 普通发票 | ☒ 缴费单 |
| ☒ 业务受理单 | ☒ 货运单 | ☒ 报表 |
| ☒ 物流票单 | | |

- 更可靠
 - 广泛的行业应用基础
 - 繁忙业务打印久经考验
- 更高速
 - 打印速度再提高
- 更便捷
 - 采用压缩打印技术
 - 可轻松打印宽行报表
 - 面板特设高速按键
 - 方便实现高速打印
- 更灵活
 - 标配USB接口及并行接口
 - 连接灵活方便





作为中国行业信息化商用外设专业提供商，映美时刻专注于行业用户的各种打印需求，为其提供价廉物美的打印设备。FP-660K+是映美最近推出的一款更高性价比的打印机，广泛适用于电信、教育、银行、税务、邮政、金融、商业系统、公共事业及企业办公等领域的打印作业，是您的可靠之选！

技术规格

打印方式	24针点阵击打式			
打印方向	双向最短距离逻辑查找定位打印			
打印宽度	106列（10CPI）/269.24mm			
打印速度		超高速	高速	正常
	西文（10CPI）	350CPS	290CPS	145CPS
	中文（6.7CPI）	190CPS	130CPS	95CPS
	中文（7.5CPI）	215CPS	140CPS	110CPS
打印头寿命	5亿次每针			
字符集	西文	17个国际字符集（美国、法国、德国、英国、丹麦I、瑞典、意大利、西班牙I、日本、挪威、丹麦II、西班牙II、拉丁美洲、韩国、LEGAL、荷兰、土耳其）		
	中文	GB18030 中文编码字符集（包含 27533 个汉字，支持双字节与四字节汉字。）		
字体	西文	Draft, Roman, Sans Serif, Courier, Prestige, Script, OCR-A, OCR-B, Orator		
	中文	GB18030 宋体		
条形码	EAN-13条码、EAN-8条码、交插二五条码、矩阵二五条码、工业二五条码、三九条码、128条码B、128条码C、NW-7条码			
字间距	西文	10CPI、12CPI、15CPI 及比例间距		
	中文	6.7CPI、7.5CPI		
行间距	1/6英寸、1/8英寸或以1/360英寸的增量进行设置			
仿真	EPSON ESC/PK2、OKI 5530SC			
接口	标配：USB 2.0接口、IEEE 1284双向并行接口 选配：RS-232C串行接口或10/100Base-T以太网接口			
缓冲区	132KB			
色带	型号：JMR119	寿命：800万字符		
噪音	<55dB(A)（ISO7779标准）			
进纸方式	单页纸：前进前出、前进后出；连续纸：后进前出			
纸张规格				
	单页纸	宽度：70~340mm		
	连续纸	宽度：65~335mm		

最大进纸厚度	0.85mm	
复写能力	原件+6份副本	
自动功能	标配	纸斜检测
	选配	任意位进纸（纸宽不小于148mm）、黑标检测、纸边检测
压缩打印功能	支持图形和字符两种压缩打印方式	
特殊功能	断针补偿、针轮换、仿真自动匹配、联机参数设置	
外形尺寸	470mm（宽）×252mm（深）×207mm（高）	
重量	大约7.8Kg	
环境要求	工作环境	温度：5~35℃ 湿度：25%RH~80%RH（无凝露）
	储存环境	温度：-40~55℃ 湿度：≤93%RH（40℃，无凝露）
	大气压力	86~106Kpa
电源	电压范围：176~242V；频率范围：50~60Hz	
中国能源效率等级	一级（耗能低）	
安全标准	GB 4943	
保修期限	整机保修三年	

认证



3C认证



“采标”认证



国家环境标志认证



国家节能产品认证



DNV ISO14001
环境管理体系认证



BSI ISO9001
质量管理体系认证



OHSAS 18001
职业健康安全
管理体系认证

- 注：1. 本彩页的技术指标均是在国家标准的储存和工作环境（常温）下的实验室测量数据，测量所用纸张按本产品用户手册指定的规格。
2. 本彩页技术指标如有变更，恕不另行通知。
3. 各商标属其商标持有人所有。