

Jolimark 映美

映美新科技 中国好产品

股票代码：2028HK



IM-70

多功能高度智能化的终端设备

- 7吋彩色广视角TFT屏
- 主屏分辨率：1024×600像素
- 9针针式打印，1+2拷贝
- 发票保护电子密码锁
- USB (Host) 口、钱箱接口、SIM卡接口、TF卡接口
- 打印机芯支持针打和热敏两种机芯，可作为发票机（目前仅支持百旺税控盘开票）或POS机



IM-70

多功能高度智能化的终端设备

IM-70是集显示、打印、存储和网络功能于一体高度智能化的终端设备。安全可靠、成本低廉等优势，可广泛应用于各行业用户的发票打印，同时也适合零售店以及POS市场。采用Android系统的运行，IM-70体积小节省空间、外观时尚、操作简单。

项目	描述	项目	描述
CPU	主频2.0GHz·四核, Cortex-A9架构	外置电源 (电源适配器)	输入范围 电压: 100 ~ 240 V (AC) 频率: 50Hz/60Hz
内存	2G Bytes		输出范围 电压: 24 V (DC) 电流: 2.5 A
存储器	8G Bytes (可升级到16G)	整机	电源参数 输入电压: 24 V (DC) 输入电流: 2.5 A 必须采用原配映美电源适配器, 改用其它电源适配器, 会引致产品的损坏或出现人身财产的危害, 所造成的损失制造商不承担任何责任
主显示屏	7吋彩色广视角TFT屏, 分辨率: 1024×600像素		存根收纸装置
顾客显示屏	无	入网方式	标配: WiFi+BT 选配: 以太网、GPRS网络 (支持移动和联通)
触摸屏	电容触摸屏+6个功能键	操作系统	Android 4.4.2
打印方式	9针点阵击打式	输入法	手写、拼音、英文
拷贝	1+2	软件升级	支持
打印速度	4.6行/秒	外形尺寸	299mm*189mm*112mm (长*宽*高)
打印头	寿命: 4亿次/针 MCBF: 1200万行	重量	大约1.53Kg
字符集	西文: 13个国际字符集 中文: GB18030汉字编码字符集	环境条件	工作环境 温度: 5 ~ 35°C 湿度: 25 ~ 80%RH (无凝露)
行间距	1/6 英寸, 或以 1/203 英寸的增量进行设置		贮存环境 温度: -40 ~ 55°C 湿度: ≤93%RH (40°C无凝露)
打印控制命令	EPSON ESC/POS仿真, 支持ANK字符、自定义字符和汉字字库	安全标准	GB 4943.1
进纸方式	摩擦进纸方式	EMC标准	GB 9254、GB 17625.1
发票锁	电子密码锁	认证	CCC认证
打印纸	种类: 卷筒打印纸 规格: 76mm±0.7mm或 57mm±0.7mm		
时钟精度	日误差不大于10秒		
外设接口	标配: 4个USB (Host) 口、1个钱箱接口、1个SIM卡接口、1个TF卡 (最大支持32G) 接口 选配 (根据不同型号): 1个以太网接口		