

Jolimark 映美

映美新科技 中国好产品

股票代码：2028.HK



小巧省心 智美伙伴

微型热敏打印机



MP-58TC

新创高可靠、长寿命陶瓷刀
内置式电源设计

MP-58C 规格参数表

项 目	描 述
打印方式	直接热敏打印
打印密度	384点/行 (203×203DPI)
打印速度	100 mm/s
有效打印宽度	48 mm
纸张规格	热敏卷纸型号 TF50KS-E (Japan paper co.ltd) AF50KS-E (JUJO THERMAL)
	宽度: 57.5 ±0.5 mm
	重量: 53~80 g/m ²
	外径: Φ83 mm (最大)
	纸厚: 0.065~0.15 mm
	参考: 卷纸轴芯内径Φ12 mm, 卷纸轴芯外径Φ18 mm。
字符集	西文: 13个国际字符集 中文: GB18030汉字编码字符集
行间距	30/203英寸或以1/203英寸的增量进行设置
通讯接口	本打印机可选配的通讯接口: USB接口: 2.0 Full-Speed USB接口 (2.0 Full-Speed) + 串行接口 [RS-232C (DB9)] USB接口 (2.0 Full-Speed) + 蓝牙 (2.0/2.1 + EDR) USB接口 (2.0 Full-Speed) + Wi-Fi (802.11b/g/n) USB接口 (2.0 Full-Speed) + 以太网接口 (10/100Base-T) 注: *整机只可选配其中一种通讯接口类型。 *产品的具体接口配置, 以实物为准。
钱箱接口	RJ-11, 12V (DC) /1A
特殊功能	联机参数设置、软件在线升级
缓冲区	4KB
打印控制命令	ESC/POS仿真命令集 字符打印命令: 支持ANK字符、自定义字符和汉字字符1-2倍放大打印, 可调整字符行间距 点图打印命令: 支持不同密度点图及下载图形打印 一维条码: UPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8、CODE39、CODE128、ITF-25、CODABAR
电源	输入 电压范围: 100~240V (AC) 频率范围: 50Hz~60Hz
环境条件	工作环境 温度: 5~35℃ 温度: 25~80%RH (无凝露) 贮存环境 温度: -40~55℃ 温度: ≤93%RH (40℃, 无凝露)
重量	大约1 Kg
噪音	< 38 dB (A) (GB/T 18313 / ISO7779标准)
外形尺寸	123.5 mm (宽) × 192 mm (深) × 125mm (高)
功率	①待机功率 (关闭状态): 0.5 W; ② 操作模式功率: 1.3 W; ③ 工作功率: 27 W。 注: 只有当产品无任何外接输入电源相连时才能实现零能耗状况。
打印点距	纵向: 0.125 mm 横向: 0.125 mm
西文字符点阵	12 (宽) × 24 (高) 9 (宽) × 17 (高)
西文字符尺寸	1.50 (宽) × 3.00 (高) mm
汉字点阵	24 × 24
汉字尺寸	3.00 (宽) × 3.00 (高) mm
每行打印字数	西文字符32 (12 × 24 点阵) 汉字16 (24 × 24 点阵)
进纸传动方式	单向摩擦进纸
代码页	76种
自动切纸刀	切纸刀寿命 150万切 切纸厚度 0.065 ~ 0.12 mm 注: 该指标是在实验室及指定用纸条件下测得。
操作面板	1个按键和3个指示灯
认证	CCC认证
安全标准	GB 4943.1
EMC标准	GB 9254、GB 17625.1

MP-58TC



行业中带陶瓷
切纸刀的58mm热
敏打印机

自我开发的专利技术陶瓷刀,
突破传统钢刀技术瓶颈, 解决钢刀切纸容易
卡纸问题, 并且比钢刀更坚硬、寿命
更长、切纸更锋利

丰富接口类型: USB口、
串口、Wi-Fi、蓝牙、
以太网等打印
接口



Jolimark 映美

股票代码: 2028.HK



客户服务热线

400-930-8899

<http://www.jolimark.com>

制造商: 新会江裕信息产业有限公司

地 址: 广东省江门市新会区今古洲经济开发区江裕路18号

企业通过体系认证:



映美网站



映美微信服务号



映美微博